

siaspeed – met volle vaart
naar een perfect oppervlak



sia
ABRASIVES

blue line

siaspeed – gegarandeerd schitterende resultaten



Schuurmiddel met zeer groot prestatievermogen

Dankzij een innovatieve opbouw van het schuurmiddel en zeer hoogwaardige materialen worden beduidend betere schuurresultaten gerealiseerd. De constante resultaten op het oppervlak overtuigen dankzij geoptimaliseerde ruwdieptewaarden.

Maximale levensduur

De geraffineerde steeraatlaag vermindert enorm het verstopen en dichtlopen van het schuurmiddel. Als eindresultaat komt men daarom tot veel langere standtijden.

Voordeligere werkprocessen

Het compleet op elkaar afgestemde systeem garandeert foutloze toepassingen, verkort de schuurtijden en bespaart ook nog eens geld.

Veelzijdig allround product

Universeel met succes bruikbaar op mastiek, vulstoffen, lak en verf. Intensief in onze testcentra getest om alle veeleisende oppervlakken met de hand of met hand/machine te schuren.

Aantrekkelijk assortiment van Zwitserse kwaliteit

Het volledige assortiment in verschillende vormen en perforaties van korrel 40 tot korrel 1500 verkrijgbaar. Dit alles in het praktische, zelfhechtende siasfast bevestigingssysteem.

1950 siaspeed – het volledige assortiment voor elke toepassing

Materiaal/bewerking	Ruwe schuurbewerking					Fijne schuurbewerking								Micro-finishing				
	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	1500
Staal	•	•	•	•	•	•	•											
Aluminium			•	•	•	•	•	•										
Kunststoffen			•	•	•	•	•	•	•									
Grondlaag (KTL en epoxy)								•	•	•	•							
Spatels	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								
Vulstoffen								•	•	•	•	•	•	•				
Verf en lak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Met glasvezel versterkte kunststof	•	•	•	•	•	•	•											
Gelcoat		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Minerale materialen			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
Acrylaatglas											•	•	•	•	•	•	•	•

Accessoires			
Steunpad			Inter-mediate Pad
hard	zacht	extra zacht	
•	•		
•	•		
•	•		
	•		
•	•		
	•	•	•
•	•	•	•
•	•		
•	•	•	
	•	•	•

1950 siaspeed Schijven siafast



Korrelber.	Ø 150 mm			
	0 gaten	7 gaten	9 gaten	15 gaten
Art.nr.	T2020	T2021	T2022	T2023
40	.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6
60	.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6
80	.0080.7	.0080.7	.0080.7	.0080.7
100	.0100.7	.0100.7	.0100.7	.0100.7
120	.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7
150	.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7
180	.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7
220	.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7
240	.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7
280	.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7
320	.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7
360	.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7
400	.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7
500	.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7
600	.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7
800	.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6
1000	.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6
1200	.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6
1500	.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6

Ø 125 mm				
0 gaten	5 gaten	6 gaten	8 gaten	9 gaten
T2030	T2031	T2032	T2033	T2034
.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6
.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6
.0080.7	.0080.7	.0080.7	.0080.7	.0080.7
.0100.7	.0100.7	.0100.7	.0100.7	.0100.7
.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7
.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7
.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7
.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7
.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7
.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7
.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7
.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7
.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7
.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7
.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7
.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6
.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6
.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6
.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6

Ø 80 mm
0 gaten
T2026
.0040.6
.0060.6
.0080.6
.0100.6
.0120.6
.0150.6
.0180.6
.0220.6
.0240.6
.0280.6
.0320.6
.0360.6
.0400.6
.0500.6
.0600.6
.0800.6
.1000.6
.1200.6
.1500.6

Art. nr. .xxxx.6 = 50 stuk / Art. nr. .xxxx.7 = 100 stuk

Toebehoren

Andere afmetingen op aanvraag



Luchtkamer-steunpad, 15 gaten, Ø 150 mm (5/16" + M8)

T7203.0000.1 hard
T7204.0000.1 zacht
T7205.0000.1 extra zacht



Aërodynamische steunpad, 7 gaten, Ø 150 mm (5/16" + M8)

T7206.0000.1 zacht
T7207.0000.1 extra zacht



Handschoerblok rond met siaklett, Ø 150 mm

T7060.0000.1 zacht



Luchtkamer-steunpad, 7 gaten, Ø 150 mm (5/16" + M8)

T7200.0150.1 hard
T7201.0150.1 zacht
T7202.0150.1 extra zacht



Intermediate pad met Microklett, Ø 150 mm

T6740.0150.2 7 gaten
T6744.0000.2 15 gaten












Steunpad yellow-soft, 7 gaten, Ø 150 mm (5/16")


T7213.0000.1 zacht

Strips siafast




Ø 203 mm
9 gaten

T2029
.0040.6
.0060.6
.0080.7
.0100.7
.0120.7
.0150.7
.0180.7
.0220.7
.0240.7
.0280.7
.0320.7
.0360.7
.0400.7
.0500.7
.0600.7
.0800.6
.1000.6
.1200.6
.1500.6

70 x 125	70 x 125	93 x 180	70 x 198	115 x 228	115 x 230	70 x 420	70 x 420	Korrelber.
0 gaten	8 gaten	8 gaten	8 gaten	18 gaten	0 gaten	0 gaten	14 gaten	
								
T2050	T2040	T2044	T2041	T2042	T2051	T2052	T2043	Art.nr.
.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6	.0040.6	40
.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6	.0060.6	60
.0080.7	.0080.7	.0080.7	.0080.6	.0080.7	.0080.7	.0080.7	.0080.7	80
.0100.7	.0100.7	.0100.7	.0100.6	.0100.7	.0100.7	.0100.7	.0100.7	100
.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7	.0120.7	120
.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7	.0150.7	150
.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7	.0180.7	180
.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7	.0220.7	220
.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7	.0240.7	240
.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7	.0280.7	280
.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7	.0320.7	320
.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7	.0360.7	360
.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7	.0400.7	400
.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7	.0500.7	500
.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7	.0600.7	600
.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6	.0800.6	800
.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6	.1000.6	1000
.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6	.1200.6	1200
.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6	.1500.6	1500



- Handschoorblok 8 gaten, 70 x 125 mm** T7046.0001.1
 - Handschoorblok 8 gaten, 70 x 198 mm** T7046.0002.1
 - Handschoorblok 18 gaten, 115 x 228 mm** T7046.0003.1
 - Carrosserievijl 14 gaten, 70 x 400 mm** T7046.0004.1
- Aansluiting voor stofafzuiging, siaklett




Flexibele hand-schoorblok, 18 gaten, 115 x 228 mm

T7046.0000.1
Aansluiting voor stofafzuiging, flexibele plaat, siaklett



Afzuigslang voor handslijppapparaten Ø 25 / Ø 21 x 4500 mm

T7046.0005.1



Handschoorblok voor droge slijpbewerking, 70 x 125 mm

T7055.0000.1
Niet geperforeerd met siaklett, 2 zijden Middelhard/extra zacht





siaspeed – at full speed to a perfect surface



sia Abrasives Industries AG
CH-8501 Frauenfeld/Switzerland
www.sia-abrasives.com
sia.ch@sia-abrasives.com